



Girouettes monochromes ambres



Afin de répondre à l'Annexe 11, SPEC vous propose une large gamme de girouettes à LEDs monochromes ambres adaptées à l'ensemble des modèles d'autocars et d'autobus.

Vous serez séduits par :

- ✓ Leurs LEDs CMS **haute luminosité**
- ✓ Leur **facilité** de programmation : depuis le logiciel EDITEXTE, tableau EXCEL ou temps réel depuis leur port Ethernet
- ✓ Leur **simplicité** de conception : 1 seule carte de pilotage
- ✓ Leur **fiabilité** : CEM 2009/19/CE et immunité CEM
- ✓ Leur faible nombre de composants et leur facilité de maintenance
- ✓ Leurs poids et encombrement réduits
- ✓ Leurs multiples ports de communication : Ethernet, RS 232, RS 485



Nous vous proposons deux gammes de girouettes pour répondre à vos besoins :

- **Gamme ECO** : pour répondre strictement aux hauteurs d'affichage minimales exigées par l'Annexe 11
- **Gamme OPTIMUM** : pour aller au-delà, avec un maximum de LEDs et une qualité d'affichage optimale

Modèle	Hauteur d'affichage	Type de véhicule *		Dimensions d'encombrement
		Plus de 22 passagers	Entre 8 et 22 passagers	
Frontale 84x12	106 mm	-	✓	810 x 187 x 44 mm
Frontale 96x18	207 mm	✓	✓	1173 x 287 x 49 mm
Frontale 128x18	207 mm	✓	✓	1550 x 287 x 49 mm
Frontale 160x18	207 mm	✓	✓	1926 x 287 x 49 mm
Frontale 64x18	211 mm	✓	✓	797 x 287 x 49 mm
Frontale 160x24	245 mm	✓	✓	1670 x 324 x 48 mm
Latérale 84x12	106 mm	✓	✓	810 x 187 x 44 mm
Latérale 126x12	111 mm	✓	✓	1192 x 187 x 44 mm
Latérale 120x24	186 mm	✓	✓	958 x 266 x 49 mm
Latérale 160x24	186 mm	✓	✓	1263 x 266 x 48 mm
Arrière 32x18	207 mm	✓	✓	422 x 270 x 48 mm
Arrière 40x24	245 mm	✓	✓	451 x 309 x 48 mm

* Type de véhicule :	Véhicule de plus de 22 passagers	Véhicule avec une capacité comprise entre 8 et 22 passagers
Autobus	Classe I	Classe A
Autocar	Classe II (places assises et debout) Classe III (places assises)	Classe B

Ce document n'est pas contractuel, SPEC se réserve le droit de le modifier sans préavis.

